

DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS - IP67-IP68

BEAM 1281-1282M

Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in een aluminium profiel te kleven.
Levensduur: 50.000u

Beam 1281

LxBxH	500 x 13 x 2mm
Vermogen	14,4W/m
Lichtkleur	3000K
Watt/rol	72W
Lm/rol	5500Lm
Lm/m	1100Lm
LED's/m	60
LED-type	SMD5050
IP	67

CCT
3000

IP67

- o Alsook verkrijgbaar op elke gewenste lengte
- o Kan enkel op maat geknipt worden door Novilum o.w.v. garantie waterdichtheid!
- o Bovengronds te gebruiken
- o Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding

Beam 1282M

BxH	17 x 16mm
Vermogen	14,5W/m
Lichtkleur	2700K
Lm/m	860Lm
LED's/m	60
LED-type	SMD5050
IP	68

CCT
2700

IP68

- o Kan enkel op maat besteld worden o.w.v. de waterdichtheid garantie
- o Geen plexi nodig
- o Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding
- o Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in het **aluminium profiel** **Beam 1296** te kleven

