



## TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0502 – 0503
Kleur toestel	Wit
LxBxH	1195 x 295 x 60mm
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet-dimbaar of DALI
Vermogen	30W / 38W / 45W / 55W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Stralingshoek	50°
IP	20
UGR	<19 (Prismatisch = <17)
Flux Code	...
PF	>0.9
Energielabel	A++
Levensduur	5 jaar

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Plexi:
  - PMMA plexi
  - Prismatische (PR) plexi (op bestelling)
- Samsung LED
- **Exclusief Flicker-Free driver**  
*(apart bij te bestellen adhv wattage. Alsook uw keuze uit DALI of niet-dimbaar, zie LIFUD-drivers)*

### ○ Lichtstroom

<b>30W</b> (700mA)	3900Lm	130Lm/W
<b>38W</b> (900mA)	4875Lm	125Lm/W
<b>45W</b> (1050mA)	5490Lm	122Lm/W
<b>55W</b> (1300mA)	6490Lm	118Lm/W

### ○ Artikelnummers

Beam 0502	3000K
Beam 0503	4000K
Beam 0502PR	3000K prismatisch (bestelart.)
Beam 0503PR	4000K prismatisch (bestelart.)

